

Golf Flash



2006

Principais acabamentos de série

Alarme ultra-som com acionamento à distancia
 Ajuste manual da altura do banco do motorista
 Antena eletrônica no teto
 Ar-condicionado
 Brake-light
 Carcaças dos retrovisores externos, maçanetas das portas e manípulo da tampa traseira na cor do veículo
 Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos retráteis com pré-tensionador e regulagem de altura
 Cintos de segurança laterais traseiros retráteis com regulagem de altura
 Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
 Detalhes internos em alumínio
 Direção hidráulica
 Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica
 Faróis com máscara negra e ajuste de altura do fecho de luz
 Freios dianteiros a disco ventilado
 Freios traseiros a disco sólido
 Frisos laterais e dos pára-choques na cor do veículo
 Imobilizador eletrônico de ignição
 Instrumentos do painel com molduras em alumínio
 Lanternas traseiras transparentes
 Limpador de pára-brisa com ajuste automático de 4 velocidades
 Logotipo "Flash" nas portas dianteiras
 Luzes de cortesia nas portas dianteiras
 Pneus 205/55 R16
 Porta-copos dianteiro no painel
 Revestimento interno em couro Softline
 Rodas de liga leve aro 16 (Ventura)
 Travamento central elétrico de portas e porta-malas
 Vidros elétricos com acionamento "one touch" para o motorista

Opcionais

A Volkswagen oferece uma ampla lista de equipamentos opcionais para melhor atender às suas necessidades. Consulte a relação completa no seu Concessionário.

TECH ■ ■ ■ ■[®]

Conheça a linha de Acessórios Originais Volkswagen Tech[®].

Ficha Técnica Golf Flash

		Gasolina - Injeção eletrônica multiponto	
MOTOR			
• Cilindrada	(cm ³)		1599
• Potência líquida máxima	(cv/rpm)		101/5500
	(kW/rpm)		74/5500
• Torque líquido máximo	(kgfm/rpm)		14,3/3250
	(Nm/rpm)		140/3250
DESEMPENHO			
• Aceleração de 0 a 100 km/h	(s)		11,7
• Velocidade máxima	(km/h)		184
TRANSMISSÃO	Mecânica de 5 marchas sincronizadas à frente e 1 à ré, posição transversal.		
PNEUS E RODAS			
• Pneus			205/55 R16
• Rodas			6J x 16 em liga leve
FREIOS	Hidráulicos com 2 circuitos em diagonal. Freios a disco nas 4 rodas, dianteiros ventilados.		
DIREÇÃO	Hidráulica progressiva. Mecanismo tipo pinhão e cremalheira, com suporte absorvente de energia.		
PESOS	Em ordem de marcha	(kg)	1127
	Carga útil máxima	(kg)	583
SUSPENSÃO			
• Dianteira:	Independente, do tipo McPherson, com molas integradas. Amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados de dupla ação, molas helicoidais e barra estabilizadora.		
• Traseira:	Interdependente, braços longitudinais. Amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados de dupla ação, molas helicoidais e barra estabilizadora.		
DIMENSÕES EXTERNAS PRINCIPAIS			
• Comprimento	(mm)		4149
• Distância entre eixos	(mm)		2515
• Largura	(mm)		1735
• Altura	(mm)		1459
COMPARTIMENTO DE CARGA			
Volume (Módulos VDA)	(litros)		330
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL			
Tanque de combustível	(litros)		55

Os dados técnicos constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Alguns equipamentos mencionados ou mostrados nas fotos são opcionais ou não correspondem às versões disponíveis no Brasil. Para maiores informações, consulte o seu Concessionário Volkswagen, ou acesse www.vw.com.br



Garantia de fábrica de 3 anos, sem limite de quilometragem para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão. É necessário para sua utilização o cumprimento do plano de manutenção.



Perfeito para a sua vida.

