

ŠKODA 1000 MB

E. H. Depireux

AUSTIN • RENAULT

SKODA

== FRANKFURT/M. ==

Mainzer Landstr. 156 • Tel. 33 58 64





Auto-Pachtner, München

Importeur für Süddeutschland

MÜNCHEN 23

Kaulbachstraße 82-86

Telefon 33 29 01



MOTOR

KUPPLUNG

GETRIEBE

HINTERACHSE

VORDERACHSE

LENKUNG

BREMSEN

REIFEN

ELEKTRISCHE EINRICHTUNG

ABMESSUNGEN

GEWICHT

FAHREIGENSCHAFTEN

PREIS:

EXPORT- AUSSTATTUNG

Technische Angaben

Vierzylinder-Reihenmotor, OHV, schräg angeordnet, wassergekühlt, Leistung 40 PS/4650 U/min, Drehmoment 7 kgm/3000 U/min, Verdichtungsverhältnis 8,3 : 1.

Einscheiben-Trockenkupplung hydraulisch betätigt.

4-Gang-Getriebe — Vollsynchron —

Übersetzung I... 3,8 II... 2,12 III... 1,41 IV... 0,96 Rückwärtsgang... 3,27

Pendelhalbachsen, durch Schraubenfedern mit doppelwirkenden Teleskopstoßdämpfern abgefedert.

trapezförmig, gleichfalls mit Schraubenfedern mit doppelwirkenden Teleskopstoßdämpfern abgefedert, mit Torsions-Stabilisator versehen.

direkte symmetrische Schraubenlenkung. Von Anschlag zu Anschlag 2½ Lenkradumdrehungen.

ungewöhnlich wirksame hydraulische Backenbremsen - Gesamtbremsfläche 770 cm².

155 — 14

12 Volt, Anlasser 0,8 PS, Lichtmaschine 300 W, Batterie 35 Ah

Spurweite vorn/hinten 1280/1250 mm
Radstand 2400 mm
Bodenfreiheit 175 mm
maximale Länge 4170 mm

Höhe 1390 mm
Breite 1620 mm
Wendekreis 10,8 m

Leergewicht 800 kg

Zulässiges Gesamtgewicht 1170 kg

Maximalgeschwindigkeit in der Ebene 120 km/h

Beschleunigung von 0 — 80 km

14—15 s.

Kraftstoff-Normverbrauch DIN (bei 80 km/h) 7 Liter/100 km

Tankinhalt 32 l

DM 4980.- ab Gr. kompl. in Export-Ausstattung.

Heizung ● 3 Aschenbecher ● 2 seittl. Parklichter ● Liegestätten-Anordnung
● 2 Scheibenwischer ● Lichthupe ● 2 Sonnenblenden ● Lenkschloß ● 2 Kleiderhaken ● 4 Armlehnen ● 2 Innenleuchten ● Plastik-Polster-Bezüge.

Das Herstellerwerk verfolgt ständig die Entwicklung der Kraftwagentechnik. Daher bleibt das Recht auf Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.