



121 *Amazon*

2-DÖRRARS



Framsätenas ryggstöd är behändigt ställbara i tre olika lutningslägen. Av säkerhetsskäl låses de automatiskt i främre och bakre läget. Med ryggstöden framfällda finns gott om plats för bekvämt insteg till baksätet. Tvådörrars Amazon har ett komfortabelt baksäte. Armstöden vid sidorna har infällda askkoppar. De bakre sidorutorna kan öppnas på glänt för dragfri ventilation.

VOLVO 121

Amazon

2-DÖRRARS

Snabb, elegant, smidig — tvådörrars Amazon med nya B 18-motorn och helsynkroniserad växellåda.

Volvo Amazon har en noggrant prövad grundkonstruktion. Stränga materialspecifikationer och rigorös tillverkningskontroll medför pålitlighet, slitstyrka och bestående värde. • Den nya B 18-motorn har förnämlig teknisk utformning: 5-lagrad vevaxel, separata insugningsportar och helbearbetade förbränningsrum är några av de många finesserna. Tack vare dessa har motorn mycket hög verkningsgrad, stor effekt och god dragkraft.

Körsäker. Volvo Amazon erbjuder goda utrymmen men har ändå smidigt ytterformat. Den är därför lättkörd i stadstrafik. • På landsvägen ger den accelerationsstarka motorn snabba, säkra omkörningar och tillåter god marschfart. • Fjädringen är väl avvägd och ger utmärkt väghållning även på sämre körbanor och i skarpa kurvor. • Stora hjul bidrar till säkert väggrepp och god framkomlighet och de tål dessutom tung last. • Effektiva bromsar ger korta bromssträckor. • Till säkerheten bidrar starkt helljus och asymmetriskt halvljus.

Bekvämt inredd. Volvo Amazon har en rymlig, elegant och säker interiör. Sittplatserna är mycket komfortabla. Säten och ryggstöd ger gott stöd vid kurvtagning. Klädseln är av vävplast och tyg i smakfulla färger. • Ratten är av säkerhetstyp. Manöverorgan och reglage är lämpligt placerade och bekväma att handha. Instrumenten är samlade framför föraren. • Instrumentbrädans översida är madrasserad och undersidan fri från skarpa detaljer. Solskyddet är mjuka och helt ställbara. • Säkerhetsbälten av trepunkts typ för framsätena levereras som standard. Bältena monteras i extra starka infästningar.

Klimatsäker. Volvo Amazon är byggd för att uthärda - och för att ge komfort i - ett hårt klimat. Den vridstyva, självbärande stålkarossen är modernt rostskyddsbehandlad och lackerad med omsorg. Värme- och defrosteraggregatet ger behaglig temperatur och hindrar is och imma från att nedsätta sikten. Elektrisk vindrutepolare och elektriska vindrutetorkare ger fri sikt i regnväder. Stark 12 volt startmotor ger alltid säker start.



Framsätenas ryggstöd är behändigt ställbara i tre olika lutningslägen. Av säkerhetsskäl låses de automatiskt i främre och bakre läget. Med ryggstöden framfällda finns gott om plats för bekvämt insteg till baksätet. Tvådörrars Amazon har ett komfortabelt baksäte. Armstöden vid sidorna har infällda askkoppar. De bakre sidorutorna kan öppnas på glänt för dragfri ventilation.

VOLVO 121

Amazon

2-DÖRRARS

Snabb, elegant, smidig — tvådörrars Amazon med nya B 18-motorn och helsynkroniserad växellåda.

Volvo Amazon har en noggrant prövad grundkonstruktion. Stränga materialspecifikationer och rigorös tillverkningskontroll medför pålitlighet, slitstyrka och bestående värde. • Den nya B 18-motorn har förnämlig teknisk utformning: 5-lagrad vevaxel, separata insugningsportar och helbearbetade förbränningsrum är några av de många finesserna. Tack vare dessa har motorn mycket hög verkningsgrad, stor effekt och god dragkraft.

Körsäker. Volvo Amazon erbjuder goda utrymmen men har ändå smidigt ytterformat. Den är därför lättkörd i stadstrafik. • På landsvägen ger den accelerationsstarka motorn snabba, säkra omkörningar och tillåter god marschfart. • Fjädringen är väl avvägd och ger utmärkt väghållning även på sämre körbanor och i skarpa kurvor. • Stora hjul bidrar till säkert väggrepp och god framkomlighet och de tål dessutom tung last. • Effektiva bromsar ger korta bromssträckor. • Till säkerheten bidrar starkt helljus och asymmetriskt halvljus.

Bekvämt inredd. Volvo Amazon har en rymlig, elegant och säker interiör. Sittplatserna är mycket komfortabla. Säten och ryggstöd ger gott stöd vid kurvtagning. Klädseln är av vävplast och tyg i smakfulla färger. • Ratten är av säkerhetstyp. Manöverorgan och reglage är lämpligt placerade och bekväma att handha. Instrumenten är samlade framför föraren. • Instrumentbrädans översida är madrasserad och undersidan fri från skarpa detaljer. Solskyddet är mjuka och helt ställbara. • Säkerhetsbälten av trepunkts typ för framsätena levereras som standard. Bältena monteras i extra starka infästningar.

Klimatsäker. Volvo Amazon är byggd för att uthärda - och för att ge komfort i - ett hårt klimat. Den vridstyva, självbärande stålkarossen är modernt rostskyddsbehandlad och lackerad med omsorg. Värme- och defrosteraggregatet ger behaglig temperatur och hindrar is och imma från att nedsätta sikten. Elektrisk vindrutepolare och elektriska vindrutetorkare ger fri sikt i regnväder. Stark 12 volt startmotor ger alltid säker start.



SPECIFIKATION

Motor, B 18 A

Fyrcylindrig med toppventiler och femlagrad vevaxel
Cylinderdiam. 84,14 mm
Slaglängd 80 mm
Cylindervolym 1,78 liter
Kompression 8,5:1
Max. effekt 75 hk (SAE) vid 4.500 varv/min.
Max. vridmoment .. 14,0 kgm. (SAE) vid 2.800 varv/min.
Förgasare Zenith fallförgasare
Oljefilter av fullflödestyp

Kylsystem

Effektiv kylare. Termostatstyrd vattencirkulation med ventil av by-pass typ.

Batteri

Spänning 12 volt
Kapacitet 60 amp.tim.

Generator

Fläktkyld med automatisk spänningsreglering.
Strömstyrka max 30 amp.

Startmotor

Effekt 1 hk
Startkontakt i tändningslåset, som dessutom har ett läge, där all elektrisk utrustning utom motorn är tillkopplad. Tändningslås och spole förenade med stödsäker armerad kabel.

Koppling

Hydraulisk manövrerad 8 1/2" enskivig torrlamellkoppling.

Växellåda

4-växlad helsynkroniserad och tystgående med direkt golvväxelspak.

Utväxlingar:

1:an	3,13	3:an	1,36
2:an	1,99	4:an	1,0
		Backväxel	3,25

Kardanaxel

Delad för vibrationsfri gång. Mellanlagret upphängt i ljud- och vibrationsdämpande gummikuddar. Mellanlagrets kullager smörjningsfritt.

Bakaxel

Bakväxel av hypoidtyp.
Utväxling 4,1

Styrinrättning

Typ skruv med rulle.
Styrnsäckens utväxling 15,5
Fullt utslag vänster-höger 3 1/4 rattvarv
Vänddiameter ca 9,6 m

Framhjulsupphängning

Separatfjädring med spiralfjädrar och länkarmar. Länkarmarna lagrade i gummibussningar och kulleleder. Krängningshämmare.

Bakaxelupphängning

Fast lokaliserade längsgående bärramar, momentstag och tvärstag. Spiralfjädrar.

Stötdämpare

Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstötdämpare fram och bak.

Hjul och däck

Pressade stålhjul. Samtliga hjul balanserade. Slanglösa däck 5,90-15".

Fotbroms

Duo-Servo trumbromsar. Hydrauliska och självcentrerande.
Trumdiameter 10" fram, 9" bak
Total bromsytta 948 cm²

Handbroms

Verkar separat på bakhjulen. Spaken placerad bredvid förarstolen.

Kaross

Självbärande helsvetsad stålkaross, fullständigt rostskyddsbehandlad enligt modernaste principer.

Bensintank

Placerad bak.
Volym 45 liter

Ljusutrustning

Asymmetriskt halvljus. Fast helljussignal som manövreras med körvisarspaken. Blinkers fram och bak med optisk och akustisk varningssignal. Kombinerade stopp- och baklyktor. Innerbelysningen tänds, när någon av dörrarna öppnas. Reglerbar instrumentbelysning. Kartläsningslampa

Instrumentering

Kombinationsinstrument med hastighets-, bensin- och vattentemperaturmätare. Väg- och trippmätare. Varningslampor för laddning- oljetryck, helljus, körriktningsvisare.

Övrig utrustning

Signalhornsring på ratten. Fotkontakt för avbländning. Körriktningsvisarspak med automatisk återgång. Värme- och ventilationsaggregat. Värmen termostatstyrd. Lågfartsfläkt med två hastigheter. Elektriska vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång. Elektrisk vindrutespolare. Dubbla madrasserade solskydd, helt ställbara. Bländfri backspegel. Plats för radio och högtalare. Kartfickor på dörrarna. Cigarrettändare. Askkoppar fram och bak. Verktygsutrustning och domkraft. Reservhjul.


Säkerhetsbälten

Säkerhetsbälten i framsätena. Fästen för bälten i baksätet.

Huvuddimensioner och vikt

Hjulbas	2 600 mm
Spårvidd fram.....	1 315 mm
Spårvidd bak	1 315 mm
Total längd	4 450 mm
Total bredd	1 620 mm
Total höjd olastad	1 505 mm
Tjänstevikt	ca 1 140 kg

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion och utrustning.



AB VOLVO
GÖTEBORG