

TATA Indica









S P E C I F I C A T I O N

DIMENSIONS & WEIGHTS

Wheelbase	2400 mm
Overall length	3660 mm
Overall width	1625, 1690 over rear view mirror folded.
Overall height	1485 mm
Min. ground clearance	170 mm
Maximum G.V.W	1405 kg
Max. vehicle kerb weight	1005 kg
Min. turning circle dia.	9.8 m

ENGINE

Model	475 IDI (Diesel)	475 MPFI
Type	Water cooled indirect injection	Water cooled Multipoint fuel injection
No. of cylinders	4 inline	4 inline
Bore/Stroke	75 x 79.5 mm	75 x 79.5 mm
Displacement	1405 cc	1405 cc
Max.engine output	53.5 PS @ 5000 rpm	75 PS @ 5500 rpm
Max.torque	85 Nm @ 2500 rpm	105 Nm @ 2500 rpm
Max. Speed	140 kmph	150 kmph

TRANSAXLE

Model	TA65-5/3.42 with overdrive
Type	Synchromesh on all forward, Sliding mesh on reverse
No. of gears	5 forward, 1 reverse
Rear axle	Non driven independently suspended rear axle

STEERING

Hydraulic power assisted with collapsible energy absorbing steering column

BRAKES

Dual circuit, diagonal split hydraulic brakes through tandem master cylinder

SUSPENSION

Front	Independent, lower wishbone, McPherson Strut type with anti roll bar
Rear	Independent, semi-trailing arm with coil spring mounted on hydraulic shock absorbers

WHEELS & TYRES

Tyre size	155/70 R 13
Rim	4.50 J x 13 stylised steel rims

INTERIORS – SEATS & UPHOLSTERY

No. of seats	5
Front seats	Anti-submarine type
Rear Seats	Double folding type
Luggage Space	0.22 cubic meter up to rear seat backrest 0.61 cubic meter up to front seat backrest when rear seats folded

STANDARD & OPTIONAL FEATURES

- Collapsible steering column
- Front windshield wiper intermittent working
- Rear wiper with wash
- Roof lamp delayed turnoff
- Radio cum cassette player with antenna
- Tripmeter
- Digital clock (Quartz)
- Spot reading lamps in cabin lamp
- Central Locking
- Power windows front & rear
- Light intensity adjustment for Instrument cluster
- Laminated windshield, tailgate and door glasses with tint
- Anti submarine type front seats
- Adjustable head restraints for front seats
- Integral head rests for rear seats
- Seat belts for front and rear seats
- Adjustment of rear View Mirror from inside
- Vanity mirror on sunvisor Co-driver side
- Door pads injection moulded with fabric insert
- Child safety lock on rear doors
- Reflex reflectors on doors
- Parcel shelf
- Scuff plates on door sills
- Lock for glovebox
- Remote release for tailgate opening
- Remote release for fuel filler cap
- Ash tray (Front)
- Ash tray (Rear)
- Cigarette lighter
- Heating & Demister
- Air Conditioning
- ABS
- Dual airbags

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG DIMENSION UND GEWICHTE

Radstand	2'400 mm
Länge über Alles	3'660 mm
Breite über Alles	1'645 mm
Gesamthöhe	1'485 mm
Min. Bodenfreiheit	170 mm
Gesamtgewicht	1'405 kg
Leergewicht	1'005 kg
Wendekreis	9.8m

MOTOR

Model	475 DL TURBO (Diesel)	475 PL (Benzin)
Typ	wassergekühlt, Indirekte Einspritzung	wassergekühlt Multipoint Einspritzung
Anzahl Zylinder	4 in Linie	4 in Linie
Bohrung/Hub	75 x 79.5 mm	75 x 79.5 mm
Hubraum	1'405 cc	1'405 cc
Max. Leistung	53.5 PS bei 5'000 U/Min	75 PS bei 5'500 U/Min
Max. Drehmoment	85 NM bei 2'500 U/Min	105 Nm bei 2'500 U/Min
Max. Geschwindigkeit	140 km/h	150 km/h

GETRIEBE

a) Getriebe

Model	TA65-4/3.42 mit Overdrive
Typ	Vollsynchronisierte Vorwärtsgänge
Anzahl Gänge	5 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang
Lenkung	Servolenkung; verstellbares Lenkrad, deformierbare Lenksäule
Bremssystem	Zweikreisbremssystem, diagonal geteilt; Servobremse ABS

AUFHÄNGUNG

vorne	McPherson Federbeine und Querlenker
hinten	Unabhängige Querlenker mit Schraubenfedern auf Gasdruckstossdämpfern montiert
Feigen und Reifen	155/70 R 15 – 4.50 J x 13 Stahlfelgen

INTERIEUR

Anzahl Sitze	5
Vordersitze	Verstellbare Schalensitze
Hintere Sitzbank	1/3-2/3 abklappbare Rücklehne
Laderaum	0.22 m ³ , bei abgeklappter Rücklehne 0.61 m ³

WEITERE SERIENMÄSSIGE UND OPTIONALE AUSSTATTUNGSELEMENTE

- Verstellbares Lenkrad und deformierbare Lenkradsäule
- Intermittierende Scheibenwischer für Frontscheibe
- Heckscheibenwischer mit Wisch-/Waschmechanismus
- Deckenlicht mit Verzögerungsausschaltmechanismus
- Vorinstallation von Antenne und Verkabelung für Audioanlage
- Audiogeräte nach Wunsch (Option)
- Tourenzähler
- Digitaluhr
- Spotleselampen
- Zentralverriegelung
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Helligkeitsregler für Armaturenbeleuchtung
- Laminieretes Glas für Front und Seitenscheiben
- Getönte Windschutzscheibe
- Schalensitze vorne
- Verstellbare Kopfstützen hinten
- Integrierte Kopfstützen vorne
- Sicherheitsgurten vorne und hinten
- Innenverstellbare Aussenspiegel
- Make-up Spiegel auf Beifahrersonnenblende
- Seitenverkleidung mit Stoffeinlage
- Reflektoren auf Türinnenseite
- Gepäckraumabdeckung
- Schmutzfänger auf den Türschwellen
- Handschuhfachschloss
- Ferngesteuerte Hecktürenentriegelung
- Ferngesteuerte Tankdeckelentriegelung
- Aschenbecher vorne und hinten
- Zigarettenanzünder
- Klimaanlage
- ABS
- Airbags für Fahrer und Beifahrer

Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd.

Export Division

Block 'A' Shivsagar Estates, Dr. Annie Besant Road, Mumbai 400-018 India

Tel: (91-22) 4937055, 4938566 Tlx: 1173716, 1173858 Fax: (91-22) 4950376/4938825

e-mail: telcoexp@telco.co.in www.tata-telco.com