

新型LEONE Estate Van



56年商用車排ガス規制適合

FF&4WD。スバルはいつも時代をリードする。


SUBARU®

こちら、FFバンのエリート。



Photo: GUP (ロッキングブルー・メタリック)

こちら、4WDバンのエリート。



どちらも新型、5ドアエステートバン。

活動しやすいドア。積みやすいカーゴルーム設計。シートも、リクライニングして、全車とも4輪独立懸架。全車ともフロントディスクブレーキ。タフでエネルギーを無駄に動かさず、よりから信頼にできる、省エネルギー燃費。

つまり、新型レオーネエステートバンは、素直からして、断然エリートなわけです。

車種・バリエーションも他ではちょっと真似のできなげな4WD。

扱いやすさ、乗りやすさをセダンゆずりの空力スタイルにつつま、ハードスケジューラも、かるがると、ビッグになります。

※ESTATE(エステート)は「高い位の」「豪華な」の意。スバルは、美しいスタイル、熟成されたメカニズムや装備をそなえ、バンのユーティリティの水準を徹底的に高め、レオーネエステートバンと命名しました。

セダンが驚いた。



ハイクオリティキャビン

セダン気分の快適キャビン。シートは二重、高級乗用車感覚のサンシェード付。EPFならではの、あんなにセダンを兄弟にもつ4WDならではのゆとりとキャビン。コンキョウ（両面）させたサイドウィンドやドア内側トリムが、ゆとりをさらに高めます。そして設計段階から一新したシートが、4輪独立懸架のコンキョウ・ハイグレートな乗り心地を保障。長時間走行も快適です。フロントシート：前後とも1段階リクライニング。シートスライド量180mm。1.844kWの運転席はリクライニング

シート付きのフルシートを採用。リクライニング：8度ベースとしたレシーネステーションならではの柔軟な少ないフロア設計で乗員のゆとりも十分。シート幅：両面ファブリックは1.844kW。乗員リクライニング。後部シートは1.844kWの3タイプ。他にもインテリカーと統一。性能を備えて高級なフルフロー方式空調システム。レシーネステーションは、その吹き出し口からの風量と温度・風量が調節できる。セダンそのまのフルフロー方式の空調システムを採用。



ヒーター：最大出力3,000cal/hの強力タイプで寒さ下の運転も安心。大型ダイヤルノブにより解凍温度調節可能。ベンチレーター：風量調節はヒーターノブと同じダイヤルの大型ダイヤルノブにより4段階調節可能。再燃焼入と内気循環の切り替えは2つのボタンでワンタッチ。



バンタイプでは初めての高級メカ、4輪独立懸架。レシーネセダンと同じ、ゼロスタブジョイント・フルフローローディング方式を導入した4輪独立懸架を全車種に採用しています。4輪それぞれが路面ショックをいかに吸収し、静かでマイルドな乗り心地が味わえるだけでなく、悪路走行時の揺れずれ、揺れたいも防ぎ、バンタイプでは破格といえる高級メカニズムです。フロント：マクファーソンストラット式独立懸架。リア：ダブルウィッシュボーン式独立懸架。



主要装備品						
車 種		エステートバン				
		1400		1300	1300	1600
		GLF	LF	E	4WD	4WD
項 目		4F	4F	4F	6F (D/v)	6F
●外装						
ヘッドライト(□魚目●丸目)・ハイビーム		●	●	●	●	●
ヘッドライトウォッシャー					●	●
バンパーサイド付大型バンパー(□デフォルト●リデザイン)		●	●	●	●	●
チンガード					●	●
サイドプロテクター(□モール付●ブラック)		●	●		●	●
ウィンドウモール		●	●		●	●
サイドロック式ワイパー(□ナットブラック●メッキ)		●	●		●	●
リヤワイパー・ウォッシャー		●	●		●	●
熱線吸収ガラス		●	●		●	●
熱線・フロントリヤデフォグ		●	●		●	●
リヤマッドガード					●	●
4WDシスターマーク					●	●
ホイールラム(□5リデザイン)		●	●		●	●
●インストルメントパネル						
インストルメントパネル(□ワンリングタイプ・メーター付)●5スラムタイプ		●	●	●	●	●
スピードメーター(□48スコープ●28スコープ)		●	●		●	●
トリップメーター		●	●		●	●
時計(□アナログタイプ)		●	●		●	●
ラジオ		●	●		●	●
アシットレイ照明		●	●		●	●
シガーライター(照明付)		●	●		●	●
鍵付ワイパー(□ウォッシャー連動ワイパー付)		●	●		●	●
キーアラ		●	●		●	●
ストップランプ断続		●	●	●		●
ブレーキ油圧		●	●			●
チェーン		●	●		●	●
ビーム		●	●		●	●
パーキング		●	●		●	●
A/Cガス室内用					●	●
4WD						●
ストップランプ断続					●	●
ブレーキ油圧					●	●
ビーム					●	●
4WD(L/Oレンジ付)					●	●
燃料消費					●	●
●内装						
シート材質	部分トリコット	塩ビ	塩ビ	部分ファブリック	塩ビ	
フロントシート(□ローバック●ハイバック)	●	●	●	●	●	
フロントシートリクライニング	●	●	●	●	●	
チルトシート(運転席)				●	●	
リクライニングシート(運転席)				●	●	
運転席フェルダタイプ1点式フロントシートベルト	●	●	●			●
大型コンソール				●	●	
フロントラゲージシェルフ	●	●				
荷室サイドボックス	●	●				●
フロアマット(□カーペット●塩ビ)	●	●	●	●	●	●
荷室マット(□カーペット●塩ビ)	●	●	●	●	●	●
スポーツルームランプ				●	●	
デイトライトインターミッター				●	●	
サイドドアミラー	●	●	●	●	●	●
●その他						
マスターバック付フロントディスプレイ	●	●		●		●
フロントスタビライザー	●			●		●
フルタイムスタビライザー				●		●
エアコンディショナー	●	●	●	●	●	●

●ディーラー注文装備 ★この仕様は決まりで変更することがあります。●写真は、印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。
※は、エアコンをオプションで装備した場合、4F=4速フロント、D/F=デュアルレンジ



新型L600Eのフロントグリルを飾るこのマークは、おしるの星図、スバルをデザインしたものです。
むつらばし(六連星)とも呼ばれるスバルの名は、
古くから、枝草子などにも出てくる、純粋の日本語。
飛行機づくりの技術的伝統を受け継ぎ、
独自の車づくりにも挑戦し続けるスバルの自信と誇りを象徴するシンボルマークなのです。

主要諸元						
項目	車種	エステートバン				
		1600		1300	1300	1600
		GLF(4F)	L(4F)	E(4F)	4WD(4F-D/)	4WD(4F)
型式		L-AM2	L-AM2	L-AM1	L-AM2	L-AM2
●寸法・重量						
全長(mm)		4170			4275	
全幅(mm)		1610			1620	
全高(mm)		1400			1445	
荷室長さ(2名/5名)(mm)		1530/905		1535/910	1530/905	1535/910
荷室幅(2名/5名)(mm)		1290/1320			1290/1320	
荷室高(mm)		860			860	
ホイールベース(mm)		2455			2445	
トレッド(前)(mm)		1330			1310	
トレッド(後)(mm)		1345			1340	
最低地上高(mm)		175			210	
床面地上高(mm)		560			510	
車両重量(kg)		925	915	910	1010	990
最大積載量(2名/5名)(kg)		400/200			300/150	
最大積載量(kg)		2/5			2/5	
車両重量(2名/5名)(kg)		1435/1400	1425/1390	1420/1385	1425/1435	1400/1415
●性能						
最高出力(kw)		9.25		9.35	9.75	10.42
最小回転半径(m)		4.8			4.8	
燃料消費率・60km/h定速走行 燃費(運輸省省令第10号)(km/l)		19.0		19.0	17.0	17.5
加速距離(0-100km/h)(s)		13.5			13.5	
●エンジン						
型式		EAT1		EAS	EAS1	EAT1
種類		水平対向4気筒・水冷4サイクルOHV				
内径×行程(mm)		92×60		83×60	92×67	92×60
総排気量(cc)		1555		1298	1781	1555
圧縮比		9.0		9.0	8.7	9.0
最高出力(ps/rpm)		87/5600		72/5600	95/5200	87/5600
最大トルク(kg-m/rpm)		12.3/3600		10.0/3200	15.0/3200	12.3/3600
●キャブレター・燃料						
キャブレター		セレストロインバーダX				
燃料タンク容量(l)		5.5			5.5	
燃料系統		レギュレーター・ポンプ(無給)				
●電気装置						
バッテリー容量(Ah)		12-33(12-45)			12-45	
●動力伝達装置						
変速機形式		前進4速・後進1速				
変速比	第1速	3.955		4.090	3.938	4.090
	第2速	2.157		2.157	2.157	2.157
	第3速	1.379		1.464	1.266	1.379
	第4速	0.971		1.029	0.885	0.971
	後進	4.100		4.100	3.583	4.100
変速機変速比		3.955		4.125	1.000/1.462	3.955
減速機変速比		ハイギア9.4				
●制動装置						
制動形式		ラック&ピニオン式				
ギヤ比		1.8.7				
●懸架装置						
前車軸形式		マクファーソンストラット式独立懸架				
後車軸形式		セパレートリアーム式独立懸架				
タイヤサイズ		Y70-13-6PRLT (チューブレックス)※		155R13-6PRLT マッド&スノーラジアル (チューブレックス)		
●制動装置						
主ブレーキ形式		2系統油圧式				
ブレーキ(前)		ディスク				
ブレーキ(後)		リーディングトレーリング				
制動ブレーキ形式		機械式前2輪制動				

＜＞は寒冷地仕様、※寒冷地仕様はチューブ付



富士重工業株式会社
東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル(平160)
564V-21(56.6)©1981

ムリのない運転でガソリンを大切に/シートベルトをして安全運転